

japa



JAPA 305 HALUMASIN

KERGE, KIIRE JA OHUTU KÜTTEPUUDE VALMISTAMINE

japa.fi

japa

JAPA 305 HALUMASIN



Standardvarustusse kuulub 3,8-meetrine kokuklapitav hüdrauliline halukonveier

JAPA 305 küttepuumasinad on mõeldud neile, kes nõuavad seadmetelt mobiilsust ja hõlpsat kasutatavust. 305 mudeli masinatel kasutatakse saagimiseks hüdraulilist kettsaagi, mis on töökindel ja vaikne. Sae kett liigub üksnes puu saagimise ajal. Halgude lõhkumise eest hoolitseb hüdrosilinder, mis käivitub siis, kui sae käepide alla vajutatakse. Hüdrauliline 3,8-meetrine halukonveier toimetab kirvelt tulevad halud edasi. Ükskõik, kas valid traktoriga, elektriga või sisepõlemismootoriga töötava JAPA 305 halumasinaga, küttepuude valmistamine on alati hõlbus, efektiivne ja ohutu!

JAPA 305 BE mudelis on võimsallikaks töökindel Honda sisepõlemismootor (13 hj).





JAPA 305 BE ja E mudelitele saab tellida kerg-ja maantee telje-ga. Telg on vedrustatud ja varustatud 155/70x13 rehvidega. Maksimaalne lubatud kiirus – 80 km/h



Japa 305 on saadaval ka traktoriga käitavana.



Puude lõhkumine toimub hüdrauliliselt, standardkomp- lekti kuulub 2/4 osaks lõhestav kirvetera.

JAPA 305 LISASEADMED



Japa 465 kerge tüvealus

Japa mehaanilise tüvealusega saab tõsta tüved metsatõstukiga saagimiskõrgusele. Aluselt saab tüved kergesti käsitsi halumasina etteandekon- veierile tõmmata.



Japa halukott JA455 (1 m³) ja koti- raam JA444

Halge saab kergesti otse halukonveierilt kotti pakkida. Kui kott on täis, avatakse raami värav ja kott jääb transpordialusele. Kaubaalusel võrkko- tis olevad halud kuivavad tänu heale õhuringlu- sele kiiresti. Pärast kuivamist saab puid kergesti kaubaalusel transportida.

	305 TRH	305 TR	305 E	305 BE
HÜDRAULIKA				
Hüdroõli kogus (l)	-	20	20	20
Hüdropumba tootlikkus (l/min)	-	30	30	30
PUU SAAGIMINE				
Hüdraulilise kettsaega	x	x	x	x
13" saeplaat	x	x	x	x
Saekett, 0,325" - 56 lüli	x	x	x	x
Ketiõlitus eraldi süsteemist, paagi maht l	2	2	2	2
Puu maksimaalne läbimõõt (cm)	30	30	30	30
Halu maksimaalne pikkus (cm)	45	45	45	45
PUU LÕHESTAMINE				
Lõhestusjõud 5,6t	L	x	x	x
Silindri läbimõõt (mm)	60	60	60	60
Kiirendusklapp	x	x	x	x
Lõhestustera 2/4	x	x	x	x
5 osaks lõhestav tera	L	L	L	L
6 osaks lõhestav tera	L	L	L	L
Lõhestustera reguleerimine	x	x	x	x
Automaatselt tagasitõmbuv tagumine piirik	x	x	x	x
HALUKONVEIER				
Pikkus 3,8 m	x	x	x	x
Käitus	hüdr	hüdr	hüdr	hüdr
MÕÕDUD				
Kõrgus transpordiasendis (mm)	2700	2700	2700	2700
Laius transpordiasendis (mm)	2250	2250	2250	2250
Pikkus (mm)	950	950	950	950
Mass (kg)	434	490	540	540
VÕIMSUSALLIKAS				
Traktori hüdro süsteem, tootlikkus max. 30 l/min	x	-	-	-
Traktori JVV, max pöörded 400 p/min	-	x	-	-
Elektrimootor 4 kW (3x16A/400V)	-	-	x	-
Sisepõlemismootor, 13 hj Honda	-	-	-	x

X = standardvarustus, L = lisavarustus

Garantiaaeg – 1 aasta. Valmistaja jätab endale õiguse tehniliste andmete muutmiseks.