

EST



JAPA[®] 365









Japa® 365 on õige valik halupuutegijale

Universaalne uus mudel on masin mis vastab kõikidele teie vajadustele. Masinat saab kasutada koos välise jõuallikaga, elektri või sise põlemismootoriga. Halumasina saab tellida piduritega maantesillaga ja registreerida maanteel kasutamiseks. Järkamissae juhtimine toimub mehaanilise käepideme või hüdraulilise juhtkangi abil.

Professionaalne hüdraulika võimaldab samaaegselt lõikamist ja lõhkumist. See tagab masina kiire käsitlemise ja tootlikkuse. Japa® 365 on varustatud hüdrauliliste väljavõtetega, mis võimaldavad kasutada mitmekülgseid lisaseadmeid. Nende hulka kuuluvad näiteks täiendav sööterull, puidu estakaad ja puutõstja.





Masin professionaalidele

Japa® 365 spetsiaalselt disainitud halupuutegijatele ja on võtnud arvesse halupuu tegijate vajadusi. Parempoolne sөөtelaud ja puusuruja hoiab puu saagimise ajal puu paigal. Lõpptulemus on sirge lõige isegi viimase puuga.

Professionaalne halgude lõhestamine

Japa® 365 tõhus lõhestamine on samm ees kõikidest konkurentidest omas suurusklassis. Valikus on erinevad 4-, 6- või 8-osalised lõhkumisterad. Professionaalidele ehitatud masina terade valik tagab parima kasutusvõimaluse, lõpptoote suuruste erineva vahemiku. Suur tõukur tagab et ka suurt puud lõkudes ei jää lõhestuv puu tera valele poole. Japa® 365 on uus allapoole avatud lõhkumisruum mis puhastab lõhkumisrenni puiduprahist. Hästi toimiv lõhkumine vähendab vajadust avada kattevõrku ja rohkem tööd teha.



JAPA® 365

TEHNILISED ANDMED	365 BASIC TR	365 BASIC E	365 PRO TR	365 PRO E	365 PRO TRE	365 PRO ROAD
HÜDRAULIKKA						
Hüdroõli maht (l)	45	45	45	45	45	45
Hüdropumba tootlikus (l/min)	37	37	37	37	37	37
PUU SAAGIMINE						
Hüdraulikalt käitatav saag	X	X	X	X	X	X
Saeplaat	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm	15" / 0,325" / 1,3 mm
Saekett ,suurus , lülid	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL	0,325" / 1,3 mm / 64 VL
Suurim saetava puu jämedus, cm	36	36	36	36	36	36
Suurim halu pikkus, cm	60	60	60	60	60	60
Automaattiselt väistyvä puunpysäytin	X	X	X	X	X	X
PUU LÕHESTAMINE						
Lõhestamisvõimsus, T	7	7	7	7	7	7
Sylinterin halkaisija	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Lõhestamistera 4 osa	X	X	X	X	X	X
Lõhestamistera 6 osa	L	L	L	L	L	L
Lõhestamistera 8 osa	L	L	L	L	L	L
KÄITUS						
Traktori jõuvõtuvõllit	400r pm, min 25 hv	-	400r pm, min 25 hv	-	400r pm, min 25 hv	-
Elektrikäitus	-	7,5 kW	-	7,5 kW	7,5 kW	-
Bensiinimootorikäitus	-	-	-	-	-	Honda 20 hv

X = Vanustus
L = Lisavanustus
- = Ei saa tellida
* = koos puutõusjaga
Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

TEHNILISED ANDMED	365 BASIC TR	365 BASIC E	365 PRO TR	365 PRO E	365 PRO TRE	365 PRO ROAD
HALUTRANSPORTÖÖR						
Pikkus	3,8 m	3,8 m	4,2 m	4,2 m	4,2 m	4,2 m
Lindi laius	20 cm	20 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Pööramiseade	-	-	X	X	X	X
LISAVARUSTUS						
Puruimuri liides	L	L	L	L	L	L
Puutöstja	L	L	L	L	L	L
Maanteeisild	-	-	-	-	-	X
Registrivarustus	-	-	-	-	-	X
Puidualus	L	L	L	L	L	L
Puhastustrummel	L	L	L	L	L	L
3/8" saekett	L	L	L	L	L	L
TRANSPORDIASENDI MÕÖDUD						
Kõrgus mm	2470	2470	2500	2500	2500	2800
Laius mm	2485	2485	2680	2680	2680	3870
Sügavus mm	1030	1030	1030	1030	1030	1610
Kaal	580 kg	620 kg	625 kg	665 kg	695 kg	1100 kg*
MÕÖDUD TÕÖASENDIS KUI HALUTRANSPORTÖÖR ON 45 KRAADI						
Kõrgus mm	3000	3000	3200	3200	3200	3500
Laius mm	5950	5950	6320	6320	6320	8700*
Sügavus mm	1030	1030	1030	1030	1030	1970

X = Varustus
L = Lisavarustus
- = Ei saa tellida
* = Koos puutöstjaga
Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.







japa

QUALITY FROM THE NORTH

www.japa.fi

Metsaomanik OÜ

Kiriku tee 20-7,69601 PAISTU • Telefon +372 504 4950 • www.metsaomanik.ee