

japa



JAPA 385 HALUMASIN

KÜTTEPUID OHUTULT JA TOOTLIKULT

japa.fi



JAPA 385 HALUMASIN

KÜTTEPUID OHUTULT JA TOOTLIKULT



Küttepuumasinate **JAPA 385** seeria koosneb kolmest erineva varustustasemega mudelist – BASIC, EXPERT ja PRO. Kõik need mudelid on saadaval lõhestusjõuga 6 t või 8 t. JAPA 385 küttepuumasina võib saada traktoriga kasutatavana, elektriajamiga või nende kombinatsiooniga. Halumasina varustustaset saab tellida vastavalt halupuu tegija vajadustele.

Halumasin tuleks tellida vastavalt vajadustele, kuna hiljem tehtavad lisaseadistused ja muudatused lähevad tihtipeale rohkem maksma ning on ka raskelt teostatavad.

Küttepuumasinate kõigil mudelitel on standardina järgmised omadused ja varustus:

- väljastuskonveier on külgsuunas mehaaniliselt pööratav
- hüdraulilise ajamiga 4,2 meetri pikkune väljastuskonveier
- eraldi mahuti saeketiõli jaoks
- pikendatud etteandekonveier (2,3 m)
- eraldi viimase puu lõhestamise süsteem
- 2/4 osaks lõhestav kirves
- kiirliidesed tüvealuse etteanderulli hüdraulikale



Keskelt kokkupandava väljastuskonveieri saab hõlpsalt töötöövõlms seada vintsi abil.

Mudelite BASIC, EXPERT ja PRO varustustaseme erinevused on esitatud alljärgnevas tabelis:

BASIC			EXPERT			PRO		
- lõhestustera mehaaniline tõstmine			- lõhestustera mehaaniline tõstmine			- lõhestustera hüdrauliline tõstmine		
- saagimine ja puu etteandmine juhthoovaga			- saagimise hüdrauliline juhtimine			- saeplaadi hüdrauliline juhtimine		
- lõhestuse käivitamine juhtkangiga			- etteandelindi tagasikäik			- saeplaadi üles-alla kiiruse reguleerimine		
			- hüdrauliline puu pikkuse piiraja			- etteandelindi tagasikäik		
			- automaatselt käivituv lõhestamine			- hüdrauliline puu pikkuse piiraja		
JAPA 385	TR	BASIC 6,0 t	JAPA 385	TR	EXPERT 6,0 t	JAPA 385	TR	PRO 6,0 t
JAPA 385	E	BASIC 6,0 t	JAPA 385	E	EXPERT 6,0 t	JAPA 385	E	PRO 6,0 t
JAPA 385	TRE	BASIC 6,0 t	JAPA 385	TRE	EXPERT 6,0 t	JAPA 385	TRE	PRO 6,0 t
JAPA 385	TR	BASIC 8,0 t	JAPA 385	TR	EXPERT 8,0 t	JAPA 385	TR	PRO 8,0 t
JAPA 385	E	BASIC 8,0 t	JAPA 385	E	EXPERT 8,0 t	JAPA 385	E	PRO 8,0 t
JAPA 385	TRE	BASIC 8,0 t	JAPA 385	TRE	EXPERT 8,0 t	JAPA 385	TRE	PRO 8,0 t

JAPA 385

LISASEADMNED



6-osa kirvest saab lisana tellida (PRO-mudelil on varustuses).



EXP- ja PRO-mudelil mõõdetakse halu pikkust hüdrauliliselt, BASIC- mudelil mehaaniliselt.



Halutransportööri saab kergesti pöörata kolme eri asendisse.



Japa 385 mudelil on uus turvamehanism.



Japa 46501 hüdraulilise tüvealuse

Japa hüdraulilise tüvealuse tüvekonneier ja etteanderull toimetavad puud hõlpsalt masina etteandekonneierile.



Puhastustrummel japa 475

Puhastustrummel eraldab koore ja peened pilpad ühtlase suurusega küttepuudest. Eraldatud jääke on lihtne koguda ning viia müüki või järeltöötlemisele: konveieri alla mahub näiteks haagis. Pööratav väljastusrenn juhib puhastatud halud soovitud suunas.



Saepuru tõmburseadmega saab saepuru hõlpsasti ühte kohta koguda.



Japa 465 mehaanilise tüvealuse

Japa mehaanilise tüvealuse abiga saab puud metsatõstukiga lihtsalt saagimiskõrgusele tõsta. Aluselt lükatakse tüved kerge vaevaga käsitsi etteandekonneierile.

Lisavarustusena saab tüvealusele ka hüdraulilise etteanderulli. >>



Japa küttepuukott JA455 (1 m³) ja kotiraam JA444

Küttepuud saab lihtsalt, näiteks väljastuskonneierilt otse kotti panna. Pärast koti täitmist avatakse raami värv ja kott jääb koormalavale. Laval olevas võrkkotis kuivavad küttepuud väga kiiresti tänu õhu heale ligipääsule. Pärast kuivamist saab puid koormalavaga kerge vaevaga transportida.

JAPA 385 HALUMASIN

TEHNILISED ANDMED

	385 TR	385 E	385 TRE
HÜDRAULIKA			
Hüdraulilise oli maht (l)	40	40	40
Hüdraulilise pumba rõhk (bar)	215	215	215
PUU SAAGIMINE			
Hüdrokäitusega kettsaag	x	x	x
15" saeplaat	x	x	x
Saekett, 0,325" - 64 lüli	x	x	x
Saeketiõli maht (l)	3	3	3
Puu suurim läbimõõt (cm)	38	38	38
Halu suurim pikkus (cm)	52	52	52
PUU LÕHKUMINE			
Lõhkumisvõimsus 6T või 8T	x	x	x
Lõhkumis silinder, 6T (mm)	60	60	60
Lõhkumis silinder, 8T (mm)	70	70	70
Automaatne kiiruse reg. ventiil	x	x	x
Lõhkumistera 2/4	x	x	x
Lõhkumistera 6-osa (Pro-I on varustuses)	L	L	L
Lõhkumistera 8-osa	L	L	L
Lõhkumistera kõrguse muutmise (Pro-I hüdrauliline)	x	x	x
Puu mõõtmine (Expert ja Pro-hüdrauliline)	x	x	x
HALUTRANSPOORTÖÖR			
Pikkus 4,2 m	x	x	x
Käitamine	hydr	hydr	hydr
Mehaaniliselt pööratav	x	x	x
Halutransporditööri lai (mm)	300	300	300
Halutransporditööri kiiruse reg. (Expert ja Pro)	x	x	x
MÕÕTMED			
Kõrgus transpordiasendis (mm)	2530	2530	2530
Lai transpordiasendis (mm)	2810	2810	2810
Sügavus (mm)	1280	1280	1280
Kaal (kg)	850	912	966
VÕIMSUSTARVE			
Traktori jõuvõttuvõll	400r/min	-	400r/min
Elektrimootor, 7,5 KW (3 x 20A/400V)	-	x	x

X = standardvarustus, L = lisavarustus

Garantiaeg – 1 aasta. Valmistaja jätab endale õiguse tehniliste andmete muutmiseks.